

SL150-1

SL CUCITRICE-CT 32MM MAX



Diametro: 0.9 - 1.3mm
Corona: 8 - 8mm
Lunghezza: 12 - 38mm



Caratteristiche



Corpo in magnesio



Impugnatura ergonomica in gomma



Sicura a contatto



Sistema senza olio



Scarico aria posteriore



Caricamento posteriore

SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico	Punti metallici per ricarica	
Peso	1.10 kg	Pressione operativa	4.80 - 8.30 BAR
Larghezza	59.7 mm		70.00 - 120.00 PSI
Lunghezza	257.1 mm	Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	0.9
Altezza	244.5 mm	Tipo raccordo filettato per aria	1/4 BSP
Capacità caricatore (Max.)	110	Rumorosità	LPA 1sd 76.10
SL Serie degli elementi di fissaggio:			LWA 1sd 80.60
Diametro (mm)	0.9 (Min.) 1.3 (Max.)		LPA 1s, 1m 67.60
Corona (mm)	8 (Min.) 8 (Max.)	Vibrazione / Incertezza	3.42 / 1.71 m/s ²
Lunghezza (mm)	12 (Min.) 38 (Max.)		