SL150-1
SL CUCITRICE-CT 32MM MAX

Diametro: 0.9 - 1.3mm
Corona: 8 - 8mm
Lunghezza: 12 - 38mm

Caratteristiche

- Corpo in magnesio
- Impugnatura ergonomica in gomma
- Sicura a contatto
- Sistema senza olio
- Scarico aria posteriore
- Caricamento posteriore

SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico	
Peso	1.10 kg	
Larghezza	59.7 mm	
Lunghezza	257.1 mm	
Altezza	244.5 mm	
Capacità caricatore (Max.)	110	
SL Serie degli elementi di fissaggio:		
Diametro (mm)	0.9 (Min.)	1.3 (Max.)
Corona (mm)	8 (Min.)	8 (Max.)
Lunghezza (mm)	12 (Min.)	38 (Max.)

Punti metallici per ricarica		
Pressione operativa		4.80 - 8.30 BAR
		70.00 - 120.00 PSI
Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar		0.9
Tipo raccordo filettato per aria		1/4 BSP
Rumorosità	**LPA 1sd**	76.10
	LWA 1sd	80.60
	LPA 1s, 1m	67.60
Vibrazione / Incertezza		3.42 / 1.71 m/s2