## **CUC. PER PUNTI E RONDELLE**



Diametro: 0.9 - 1.3mm Corona: 8 - 8mm Lunghezza: 19 - 38mm



Diametro: 25 - 25mm Corona: 25 - 25mm





## Caratteristiche



Corpo in magnesio



25 (Min.)

Impugnatura ergonomica in gomma

25 (Max.)



Parabordi anti scivolo



Sistema senza olio



Corona (mm)

Scarico aria posteriore

SPECIFICHE					
Peso	1.77 kg		Pressione operativa		4.80 - 8.30 BAR
Larghezza	159 mm				70.00 - 120.00 PSI
Lunghezza	286 mm		Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar		1.33
Altezza	267 mm		Rumorosità	LPA 1sd	86.59
Capacità caricatore (Max.)	100			LWA 1sd	94.16
SL Serie degli elementi di fissaggio:				LPA 1s, 1m	81.20
Diametro (mm)	0.9 (Min.)	1.3 (Max.)	Vibrazione / Incertezza		2.944 / 1.472 m/s2
Corona (mm)	8 (Min.)	8 (Max.)			
Lunghezza (mm)	19 (Min.)	38 (Max.)			
SB-CAPS Serie degli elementi di fissaggio:					
Diametro (mm)	25 (Min.)	25 (Max.)			