

SX150K-1

KIT SX CUCITRICE-ST 32MM MAX



Diametro: 0.9 - 1.3mm
Corona: 5.6 - 5.6mm
Lunghezza: 12 - 38mm



Caratteristiche



Corpo in magnesio



Impugnatura ergonomica in gomma



Regolazione di profondità



Sicura a contatto



Sistema senza olio



Scarico aria posteriore



Caricamento posteriore



Valigetta da trasporto sagomata

SPECIFICHE

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Tipo di alimentazione | Pneumatico | Punti metallici per ricarica | |
| Peso | 1.00 kg | Pressione operativa | 4.80 - 8.30 BAR |
| Larghezza | 59.7 mm | | 70.00 - 120.00 PSI |
| Lunghezza | 257.1 mm | Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar | 0.9 |
| Altezza | 244.5 mm | Tipo raccordo filettato per aria | 1/4 BSP |
| Capacità caricatore (Max.) | 110 | Rumorosità | LPA 1sd 75.50 |
| SX Serie degli elementi di fissaggio: | | | LWA 1sd 80.20 |
| Diametro (mm) | 0.9 (Min.) 1.3 (Max.) | | LPA 1s, 1m 67.20 |
| Corona (mm) | 5.6 (Min.) 5.6 (Max.) | Vibrazione / Incertezza | 3.03 / 1.515 m/s ² |
| Lunghezza (mm) | 12 (Min.) 38 (Max.) | | |