

# TR203

## CUC. ANELLO D 15GA - CARIC. LUNGO



Diametro: 1.5 - 1.9mm  
Dimensioni da aperto: 19mm  
Dimensioni da chiuso: 6.3 - 9.5mm



### Caratteristiche



Corpo in alluminio



Impugnatura ergonomica in gomma



Azionamento a grilletto



Molla ritorno caricatore

| SPECIFICHE                                   |            |            |                                       |                         |
|----------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Tipo di alimentazione                        | Pneumatico |            | Pressione operativa                   | 4.83 - 6.89 BAR         |
| Peso                                         | 1.62 kg    |            |                                       | 70.00 - 100.00 PSI      |
| Larghezza                                    | 89 mm      |            | Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar | 3.3                     |
| Lunghezza                                    | 261.6 mm   |            | Tipo raccordo filettato per aria      | 1/4 BSP                 |
| Altezza                                      | 431.8 mm   |            | Rumorosità                            | <b>LPA 1sd</b> 81.62    |
| Capacità caricatore (Max.)                   | 100        |            |                                       | <b>LWA 1sd</b> 88.14    |
| RING SR15 Serie degli elementi di fissaggio: |            |            |                                       | <b>LPA 1s, 1m</b> 75.14 |
| Diametro (mm)                                | 1.5 (Min.) | 1.9 (Max.) | Vibrazione / Incertezza               |                         |
| Dimensioni da aperto (mm)                    | 19         |            | < 2.5 / N/A m/s2                      |                         |
| Dimensioni da chiuso (mm)                    | 6.3 (Min.) | 9.5 (Max.) |                                       |                         |