

TU-216-2330K-E

23G CUCITRICE PER PIN HEADLESS 30MM MAX

106

Diametro: 0.6 - 0.6mm
Lunghezza: 15 - 30mm



Caratteristiche



Corpo in alluminio



Impugnatura ergonomica in gomma



Regolatore di potenza



Secondo grilletto



Scarico aria posteriore



Naso compatto



Caricamento laterale



Valigetta da trasporto sagomata

SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico	Pressione operativa	4.80 - 7.00 BAR
Peso	0.98 kg		70.00 - 100.00 PSI
Larghezza	40 mm	Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	0.52
Lunghezza	230 mm	Tipo raccordo filettato per aria	1/4 BSP
Altezza	198 mm	Rumorosità	LPA 1sd 68.10
Capacità caricatore (Max.)	200		LWA 1sd 81.10
106 Serie degli elementi di fissaggio:			LPA 1s, 1m 78.90
Diametro (mm)	0.6 (Min.) 0.6 (Max.)	Vibrazione / Incertezza	< 2.5 / N/A m/s ²
Lunghezza (mm)	15 (Min.) 30 (Max.)		
Testa (mm)	0.6 (Min.) 0.6 (Max.)		