

TU-216-80LN-E

80 CUCITR 16MM (TU-216) LONG NOSE

80

Diametro: 0.6 - 0.9mm
Corona: 12.8 - 12.8mm
Lunghezza: 4 - 16mm



Caratteristiche



Corpo in alluminio



Impugnatura ergonomica in gomma



Regolatore di potenza



Secondo grilletto



Scarico aria posteriore



Naso lungo



Caricamento dal basso

SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico		Punti metallici per ricarica	
Peso	0.89 kg		Pressione operativa	4.90 - 8.40 BAR
Larghezza	40 mm			80.00 - 120.00 PSI
Lunghezza	221 mm		Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	0.17
Altezza	150 mm		Tipo raccordo filettato per aria	1/4 BSP
Capacità caricatore (Max.)	139		Rumorosità	LPA 1sd 64.40
80 Serie degli elementi di fissaggio:				LWA 1sd 74.00
Diametro (mm)	0.6 (Min.)	0.9 (Max.)		LPA 1s, 1m 61.00
Corona (mm)	12.8 (Min.)	12.8 (Max.)	Vibrazione / Incertezza	< 2.5 / N/A m/s ²
Lunghezza (mm)	4 (Min.)	16 (Max.)		